

NÁZEV STROJE	TYP STROJE	INFORMACE O STROJI
MCV 1016 QUICK	3-osé obráběcí centrum	rozjezd Y 1016, X 610, Z 710 mm, max. zatížení stolu 700 kg
MCV 1016 QUICK	3-osé obráběcí centrum	rozjezd Y 1016, X 610, Z 710 mm, max. zatížení stolu 700 kg
STROJ TOS VMC 50	3-osé obráběcí centrum	rozjezd Y 600, X 500, Z 500 mm, max. zatížení stolu 400 kg
QUASER MV 184	3-osé obráběcí centrum	rozjezd Y 1020, X 610, Z 610 mm, max. zatížení stolu 600 kg
QUASER MV 184	3-osé obráběcí centrum	rozjezd Y 1020, X 610, Z 610 mm, max. zatížení stolu 600 kg
HITACHI 355 Y	drátová řezačka	max. rozměr obrobku X 700, Y 500, Z 300 mm, max. zatížení stolu 400 kg
HITACHI 254 Y	drátová řezačka	max. rozměr obrobku X 600, Y 400, Z 210 mm, max. zatížení stolu 400 kg
HITACHI 254 Z	drátová řezačka	max. rozměr obrobku X 600, Y 400, Z 210 mm, max. zatížení stolu 400 kg
ACCUTEX AU300iA	drátová řezačka	max. rozměr obrobku X 800, Y 600, Z 200 mm, max. zatížení stolu 300 kg
ACCUTEX 700	drátová řezačka	max. rozměr obrobku X 800, Y 600, Z 200 mm, max. zatížení stolu 300 kg
EXCETEK V 650	drátová řezačka	max. rozměr obrobku X 800, Y 600, Z 200 mm, max. zatížení stolu 300 kg
DRILL F	hloubicí / propalovací stroj	max. rozměr obrobku X 350, Y 250, Z 410 mm, max. zatížení stolu 150 kg
KING SPAR E59PNC	hloubicí / propalovací stroj	max. rozměr obrobku X 500, Y 350, Z 400 mm, max. zatížení stolu 400 kg
ČZ TECH SP 12 CNC	NC soustruh	max. průměr 120 x max. délka 500 mm
INTOS INTUR 320	CNC soustruh	max. průměr 200 x max. délka 1 000 mm
INTOS INTUR 320	CNC soustruh	max. průměr 200 x max. délka 1 000 mm
TOS SV18 RD	klasický soustruh	max. průměr 300 x max. délka 700 mm
TOS SV18 RA	klasický soustruh	max. průměr 300 x max. délka 700 mm
TOS SM16 B	klasický soustruh	max. průměr 100 x max. délka 200 mm
FNGJ	klasická frézka	max. rozměr obrobku X 900, Y 300, Z 250 mm
FN22	klasická frézka	max. rozměr obrobku X 900, Y 300, Z 250 mm
TOS 6T13	klasická frézka	max. rozměr obrobku X 1 000, Y 350, Z 300 mm
TOS FA3A	klasická frézka	max. rozměr obrobku X 900, Y 400, Z 400 mm
TOS FA3AV	klasická frézka	max. rozměr obrobku X 800, Y 300, Z 500 mm
TOS FN 32	klasická frézka	max. rozměr obrobku X 500, Y 250, Z 400 mm
ELB BA0221	NC bruska rovinná	max. rozměr obrobku X 1 000, Y 600, Z 300 mm, s chlazením
TOS BRH 40A	bruska rovinná	max. rozměr obrobku X 1 000, Y 400, Z 350 mm, s chlazením
TOS BRH 20	bruska rovinná	max. rozměr obrobku X 600, Y 200, Z 300 mm
TOS BRH 20	bruska rovinná	max. rozměr obrobku X 600, Y 200, Z 300 mm
TOS BUAJ 28	bruska hrotová	max. průměr 200 x max. délka 1 000 mm, s chlazením
TOS BN 102A	bruska hrotová	max. průměr 30 x max. délka 100 mm
TOS BN 102B	bruska hrotová	max. průměr 40 mm

